

# 1 Produktinformation Touch-Schutzfolie Multilayer

## 1.1 Touch-Schutzfolien



Abb. 1 Schutzfolie mit Trägerfolie-Abziehhilfen

Zur besseren Handhabung sind die Folien auf einer Trägerfolie aufgebracht. Zusätzlich sind an den beiden oberen Ecken Abziehhilfen angebracht, um die Folie leichter von der Trägerfolie ablösen zu können.

**Beachten Sie bitte die Hinweise zum Entfernen der Schutzfolie unter Punkt 1.4.**

## 1.2 Aufbringen der Touch-Schutzfolie

- 1.) Reinigen Sie bitte vor dem Aufbringen der Touch-Schutzfolie die Oberfläche des Touches mit einem weichen, feuchten Tuch.
- 2.) Lösen Sie einen ca. 2 cm breiten Streifen der Schutzfolie von der Trägerfolie ab.
- 3.) Fixieren Sie die Schutzfolie mit der freigelegten Klebefläche am oberen Rand des Touches. Richten Sie sie dazu entsprechend aus und drücken Sie die Folie leicht an.
- 4.) Ziehen Sie die restliche Trägerfolie von der Schutzfolie nach unten ab. Fixieren Sie dabei die Schutzfolie von **oben nach unten** und von der **Mitte nach Außen** am Touch. Das sollte mit leichtem Druck und möglichst blasenfrei erfolgen.
- 5.) Eventuell eingeschlossene Luftblasen können Sie mit einem weichen Tuch aus der Mitte zum Displayrand vorsichtig ausstreichen.



Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Web-Site unter **[www.noax.com](http://www.noax.com)**

### 1.3 Technische Daten

<b>noax Artikel–Nr.:</b>	<b>Diverse für unterschiedliche Displaygrößen</b>
<b>Bezeichnung:</b>	<b>Touch-Schutzfolie Multilayer</b>
<b>Material:</b>	2-Schichten Folie ohne Klebeschicht
<b>Stärke:</b>	0,15mm
<b>Adhäsionsschicht:</b>	Sehr gute Haftung, dabei rückstandsfrei wieder ablösbar, keine aggressiven Klebstoffe
<b>Lichtdurchlässigkeit:</b>	>92 % im sichtbaren Bereich (400 - 800nm)
<b>Oberflächenbehandlungen:</b>	entweder <b>entspiegelt</b> - reduziert die Lichtreflexionen oder <b>glasklar</b> - bessere Kontraste
<b>Temperaturbereich:</b>	–20°C bis 100°C
<b>Beständigkeit:</b>	Ethanol (Alkohol), die meisten Fette und Öle, teilbeständig gegen organische Lösemittel und Säuren und Laugen

### 1.4 Entfernen der Touch-Schutzfolie



**ACHTUNG:** Bitte entfernen Sie die Schutzfolie vorsichtig und langsam. Durch zu starken und ruckartigen Zug kann der Touch beschädigt oder zerstört werden.

Abb. 2 Schutzfolie entfernen



Das Abziehen darf auf keinen Fall rechtwinklig zur Touch-Oberfläche erfolgen, sondern möglichst parallel (entlang) der Touch-Oberfläche.



**Für eventuelle Schäden, die durch das Aufbringen oder Entfernen der Touch-Schutzfolie entstehen, übernimmt noax keine Haftung!** Bei Rückfragen oder Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

#### noax Technologies AG

Am Forst 6  
85560 Ebersberg (Germany)  
Tel. +49 (0) 8092 8536 0  
Fax +49 (0) 8092 8536 55

**Hotline: +49 (0) 8092 8536 33**  
**hotline@noax.com**

#### noax Technologies Corp.

10130 Perimeter Parkway, Suite 230  
Charlotte, NC 28216 (USA)  
Phone +1 704 992 1606  
Fax +1 704 992 1712

**Hotline: +1 704 992 1606**  
**hotline@noaxna.com**